

Certificat

Profilés de fenêtres en PVC Baies, portes, vérandas et accessoires

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB « Profilés de fenêtres en PVC » (QB59) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société ALPHACAN
ZI de l'Aubrée – FR-72300 SABLÉ SUR SARTHE – France

Usine ALPHACAN
52 Avenue Monseigneur Batiot – FR-85110 CHANTONNAY – France

le droit d'usage de la marque QB « Profilés de fenêtres en PVC » (QB59) pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



2499-573

Décision d'admission n°1339-573 du 16 décembre 2011

Décision d'extension n° 2499-573 du 2 avril 2024

Cette décision se substitue à la décision d'extension n°2426-573 du 23 janvier 2023

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <https://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 12608-1+A1 : Aptitude à l'emploi et constance de qualité des profilés de fenêtres en PVC

> Autre caractéristique :

- Appréciation de la durabilité des profilés selon le référentiel de certification QB34 en vigueur, en référence aux compositions vinyliques certifiées :

222A, 222B, 331, 366.02, 426, 427

Les profilés du présent certificat peuvent utiliser des matières non UV référencées : 4006

Les certificats des compositions vinyliques certifiées sont disponibles sur <https://evaluation.cstb.fr>

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Direction Baies et Vitrages
QB59@cstb.fr

Par délégation
du Président

Florian RASSE

Décision d'extension n°2499-573 du 2 avril 2023

Les références des profilés de fenêtres ci-dessous concernent les Documents Techniques d'Application ou Avis Techniques suivants :

6/13-2145, 6/16-2319, 6/16-2339

REFERENCES DES PROFILES PRINCIPAUX

20/69, 51/51(51/511), 51/53(51/531), 51/54(51/541), 51/55, 51/56(51/561), 51/57, 51/58, 51/59(51/591), C135J

RÉFÉRENCES DES PROFILÉS PRINCIPAUX COEXTRUDÉS

MXR12, MXR20, MXR40

REFERENCES DES PROFILES ACCESSOIRES

20/71, 20/82, 20/83, 20/94, 50-97, 51-45, 731-24, 731-32, 731-36, 731-40, 731-44, 732-28, 735-24, 735-28, 741-51, 746.51, 747.02, 747.02T, 747.03, 731-28